

# Renovador para Pavimentos de Madeira Bona

## Ficha Técnica

O **Renovador para Parquet Bona** é uma proteção de manutenção à base de água pronto a utilizar sobre soalhos de madeira envernizados ou pintados. Reaviva as superfícies riscadas e descoloridas e oferece uma proteção contínua contra o desgaste. Não contém cera e portanto permite que no futuro se possam aplicar novas capas de verniz. A sua fricção elevada converte-o num excelente remédio para soalhos escorregadios.

- Duradouro, elaborado a partir de poliuretano puro
- Aplicação fácil e segura
- Secagem rápida
- Fricção elevada

### Dados Técnicos

Agente de ligação:	Poliuretano
Brilho:	Brilho elevado
Dissolução:	Não dissolver
Tempo de secagem:	- Seco ao tacto: 30-60 minutos - Recobrível: mínimo 2 horas
Ferramentas de aplicação:	Recargas para mopa (Applicator Pad de Bona)
Cobertura:	50 m <sup>2</sup> /litro aprox.
Segurança:	O produto não é classificado como perigoso segundo a Diretiva Europeia 1999/45/CE e posteriores emendas.
Limpeza:	Limpe as ferramentas diretamente com água depois de as utilizar. O material seco pode-se eliminar com acetona.
Validade:	2 anos a partir da data de produção dentro da embalagem original e sem abrir
Armazenamento/ transporte:	A temperatura não deve ser inferior a +5°C nem superior a +25°C durante a armazenagem e o transporte.
Descarte:	A gestão dos resíduos e embalagens vazias deverá ser levada a cabo segundo as normas.
Tamanhos:	1 litro.

### Preparação

Elimine a sujidade e a areia solta do soalho. Limpe bem o soalho com o Limpador de Parquet Bona e deixe secar. Não utilize este produto sobre nenhum soalho que tenha sido tratado com cera ou óleo. Os resíduos de cera e óleo poderiam impedir uma aderência adequada ao soalho do Renovador para Parquet Bona. **Se não tiver a certeza efetue uma pequena prova antes de o utilizar.**

Agite bem a garrafa antes de usar e aplique-o a uma temperatura ambiente normal, entre 18 e 25°C.

### Aplicação

1. Deite uma linha larga e ondulada do Renovador para Parquet Bona sobre uma pequena seção do soalho.
2. Estenda o produto sobre essa seção utilizando a recarga para mopa (Applicator Pad Bona).



# Renovador para Pavimentos de Madeira Bona

## Ficha Técnica

3. Complete essa seção alisando com a recarga para mopa (Applicator Pad) na direção da madeira.
4. Prossiga seção por seção até que todo o soalho tenha sido tratado.

Poderá andar sobre o soalho passado 2 horas, mas evite um trânsito elevado e não volte a colocar o mobiliário nem os tapetes durante as 12 primeiras horas.

### Manutenção

Limpe o soalho com o Limpador para Parquet Bona e com uma Recarga para mopa (Cleaning Pad Bona). Quando o soalho começar a mostrar sinais de deterioração e precise de de uma renovação, limpe-o e aplique uma nova capa do Renovador para Parquet Bona. Para eliminar o renovador existente utilize o Removedor de Restaurador Bona.

Para mais informação sobre a manutenção e sobre produtos de manutenção visite [www.bona.com/es/Consumidores/Parquet/Mantenimiento/](http://www.bona.com/es/Consumidores/Parquet/Mantenimiento/)